

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Iesire cablu 2m alb

NU386218

Principale

Gama	Noua Unica
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cablare
Tip produs sau componenta	Iesire cablu
prezentare dispozitiv	Mecanism
numar module	2 module
mod de fixare	Clipsare
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

curent nominal	16 A
conexiuni - borne	Cablu
numar de cabluri	1 12 mm² pentru flexibil 1 12 mm² pentru rigid
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: capac mecanism
standarde	EN 60670-22 CE
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune
temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
latime	45 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,021 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	22,100 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	308,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,916 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul minim de materiale reciclate	64
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

