

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul de protectie diferentiala Vigi,
ComPacT NSX 400/630, 200-440 V
c.a., 30 mA pana la 30A, 3P

LV432464

Principale

gama de produse	ComPacT NSX400...630 noua generatie ComPact NSX400...630
nume scurt al dispozitivului	VigiPacT
Tip produs sau componenta	Vigi add-on
aplicatie a dispozitivului	Cablare
Compatibilitate gama	ComPacT noua generatie (ComPacT NSX400 noua generatie) disjunctor ComPacT noua generatie (ComPacT NSX630 noua generatie) disjunctor Compact (ComPact NSX400) disjunctor Compact (ComPact NSX630) disjunctor
descriere poli	3P
[In] curent nominal	400 A 630 A
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Clasa A Clasa AC
tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale	Reglabil
sensibilitate legatura de punere la pamant	0,03 A pentru clasa A 0,1 A pentru clasa A 0,3 A pentru clasa A 0,5 A pentru clasa A 1 A pentru clasa A 3 A pentru clasa A 10 A pentru clasa AC 30 A pentru clasa AC
tip de reglare aintarzierii pentru scurgeri la pamant reziduale	Reglabil
[Δt] reglare intarziere curent de scurgere la pamant	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Suplimentare

Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	200...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
protectie de scurgere la pamant	Cu
timpe de rupere maxim	800 ms
categorie de supratensiune	IV

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

clasa de protectie la electrocutare	Clasa II
standarde	SR EN 60947-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,000 cm
Latime prima forma de impachetare	17,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,662 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,800 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	41,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	79,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	41
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	B50c03c3-70b3-4c3d-9379-1bd59c2b9365
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine silicon	Nu
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi