



Senzor de energie, PowerTag
Monoconnect 250A 3P

LV434020

Principale

gama de produse	PowerLogic
nume produs	PowerTag M250
Tip produs sau componenta	Senzor de energie
Poli	3P
Maximum current [Imax]	250 A
[Ib] Basic current	40 A
Starting current	160 mA
Saturation current	500 A
aplicatie specifica produsului	Energy management Alarma suprasarcina Power factor Load monitoring Circuit monitoring
Compatibilitate concentrator	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Compatibilitate gama	Compact NSX Compact NSX100...251 Compact NS Compact NS100...250 TeSys TeSys GV5 TeSys TeSys GV7 Easypact EasyPact CVS100 Easypact EasyPact CVS160 Easypact EasyPact CVS250
Tip de masurare	Active and reactive energy Active and reactive power Apparent power Curent Tensiune Factor de putere
clasa de precizie	Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 2 reactive power conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 2 apparent power conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12 Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip de masura	Factor de putere 0...1 clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Putere aparenta S, S1, S2, S3 88 VA...416 kVA clasa 2 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Putere activa P, P1, P2, P3 88 W...416 kW clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Putere reactiva Q, Q1, Q2, Q3 88 VAR...416 kVAR clasa 2 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Energie activa Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Energie reactiva Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh clasa 2 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Voltage U12, U23, U31 320...480 V clasa 0.5 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Voltage V1N, V2N, V3N 184...276 V clasa 0.5 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Current I1, I2, I3, Iavg 8...250 A clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12 Frecventa 45...65 Hz
locul de montare	In partea de jos
suport de montare	Pe întreruptorul automat
pasul de conectare	35 mm
destinatie produs	Panou electric
Management de evenimente	Pierdere tensiune with measured current at voltage loss
medii de sustinere a transmisiei	Frecventa radio 2,4...2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5 (11...26)< 5 ms
putere emisa maxima	10 mW

Suplimentare

[Imp] curentul maxim permanent	1.2 x In
Form factor	Monoconnect
mod de montare	Bolt-on
cuplu de strangere	10 N.m
supply voltage	230 V c.a., +/- 20 %, intre faza si neutru 400 V c.a., +/- 20 %, between phases
frecventa retea electrica	50 Hz 60 Hz
Consum maxim de putere	3,7 VA
Standarde	IEC 61557-12 IEC 61010-1 ETSI EN 301 489-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328
inaltime	57 mm
adancime	105 mm
adancime	86 mm
greutate produs	250 g
culoare	Gri inchis (RAL 7016)

Mediu

etichete privind calitatea	CE
directive	2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
altitudine de functionare	0...2000 m
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C

categorie de supratensiune	IV conforming to IEC 61010-1
catogorie de masura	Category III conforming to IEC 61010-2-030
grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb
grad de poluare	3
umiditate relativa	0...95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
rezistenta la vibratii	3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
compatibilitate electromagnetica	Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1 Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17 Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
environmental characteristics	Utilizare in interior

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,000 cm
Latime prima forma de impachetare	11,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	462,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,311 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	64
Inaltime a treia forma de impachetare	71,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	43,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	0ecb44c2-7222-400c-8277-d7e3945c467b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Dimensions

