

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vigi Ic60, Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala, 3P, 63A, 30mA, Tip Si

A9V61363

Principale

| | |
|---|--|
| Gama | Acti 9 |
| nume produs | Acti9 Vigi iC60 |
| Tip produs sau componenta | Add-on residual current device |
| nume scurt al dispozitivului | Vigi iC60 |
| descriere poli | 3P |
| [In] curent nominal | 63 A |
| sensibilitate legatura de punere la pamant | 30 mA |
| temporizare protectie pentru scurgeri la pamant | Instantaneu |
| Tipuri de protectii impotriva curentului rezidual | Tip A-SI (Super Imunizat) |
| Tip retea electrica | C.a. |
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| [Ue] tensiunea de functionare | 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1 |
| standarde | EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1 |
| Numar de pasi de 9mm pe rand | 7 |

Suplimentare

| | |
|--|---|
| locatia dispozitivului in sistem | Iesire |
| releu de declansare pentru curent rezidual | Independent de tensiune |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Compatibilitate gama | Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 Reflex iC60) |
| Compatibilitate produs | Bornă simplă |
| semnalizare locala | Indicator declanșare |
| mod de montare | Clipsabil |
| suport de montare | Sina DIN |
| conexiunea electrica la intreruptorul automat | Cu șuruburi |
| pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | Partea inferioara da |
| inaltime | 91 mm |
| adancime | 117 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| adancime | 73,5 mm |
| greutate produs | 0,21 kg |
| conexiuni - borne | Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...35 mm ² rigid fara terminale de cablu Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil fara terminale de cablu Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil cu pini |
| lungimea de dezizolare a cablului | 14 mm for partea inferioara connection |
| cuplu de strangere | 3,5 N.m partea inferioara |

Mediu

| | |
|--|---|
| grad de protectie IP | IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529 |
| grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60947-2 |
| compatibilitate electromagnetica | 8/20 µs ţinere la impuls, 3000 A conformitate cu SR EN 61009-1 |
| temperatura ambientală de functionare | -25...60 °C |
| temperatura ambientală pentru depozitare | -40...85 °C |

Unitati de ambalare

| | |
|--|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 8,6 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 11,5 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 14,2 cm |
| Greutate prima forma de impachetare | 256,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 15 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 30,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 30,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 4,351 kg |

Garanție contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 8

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Nu

Ambalaj fara plastic Da

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu scutirile

Numar SCIP B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi