



Modul De Comunicatie - Pentru Tesys U - 24 V C.C.

LULC033

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUL
Tip produs sau componenta	Modul de comunicatie
Compatibilitate produs	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys U) LUB baza de alimentare nereversibila TeSys (TeSys U) LU2B baza de alimentare reversibila

Suplimentare

Funcție principală disponibilă	Modul de comunicatie
mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
interfata fizica	Coborare multipla RS485
tip magistrala	Modbus
tip conector cablu	RJ45 panou frontal
Port protocol de comunicatie	Modbus RTU
adresare	0...31
rata de transmisie	19200 bit/s
timp revenire	30 ms
numar de intrari	2
intrare logica	Pozitiv la 24 V c.c. - 7 mA
timp de raspuns	10 ms +/- 30 % change to state 0 10 ms +/- 30 % change to state 1
tip de intrare	Rezistiv
numar de iesiri	2 dedicated to starter-controller coil operation 1
[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.c.
Number output current	<= 500 mA
tip de protectie	GG fuse 1 A
capacitatea de comutare a curentului	0,5 mA la 24 V

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

semnalizare locala	3 LEDs panou frontal
pasul de conectare	3,81 mm
conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm²flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm²rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm²flexibil cu
tipul cablului asociat	AWG 26...AWG 16
cuplu de strangere	0,2...0,25 N.m2,5 mm
greutate produs	0,08 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,9 cm
Latime prima forma de impachetare	11,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	85,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,293 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi