

Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet S, PT, 6R, 24M, metal

LVSSD624

Principale

Gama	PrismaSeT
nume produs	S
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
descriere cofret/partitie	Cofret cu montaj pe perete + canal lateral
montare dulap	Suprafata

Suplimentare

latime	Total: 820 mm
inaltime	Total: 1106 mm
adancime	Total : 191 mm
numarul de module de 18 mm pe rand	24
numar de randuri orizontale	6
numarul total de module de 18 mm	144
Numar de pasi de 9mm pe rand	288
clasa de izolatie electrica	Clasa II
echipament furnizat	6 suport eticheta 6 banda de obturare 1 bloc terminal 6 placa modulara 5 placa frontala hardware de fixare a cablului
tip de placa frontala	Modular
Tip sina	Sin DIN simetrica
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
parti demontabile	Sina DIN
puterea disipata in W	209 W
[In] curent nominal	160 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
intrare cablu	Cablu sau tub Placi cu decupaje Canal de cabluri Placi detasabile
numar blocuri terminale	1 impamantare cu 72borne
Conexiuni blocuri terminale	9 x 25 mm ² + 63 x 4 mm ² pentru impamantare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	conexiune cu surub (impamantare) , 9 x 6...25 mm² push-in (impamantare) , 63 x 1,5...4 mm² (flexibil) push-in (impamantare) , 63 x 6 mm² (rigid sau blocat)
descriere optiuni de blocare	Optiune de blocaj
material carcasa	Cofret metal Placa frontala technoplastic
greutate produs	27,740 kg
Culoare	Cofret:alb (RAL 9003) Placa frontala:alb (RAL 9003)
segment de piata	Rezidential Cladiri mici

Mediu

rezistenta la foc	Placa frontala:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
grad de protectie IP	IP30 fara usa IP41 cu usa
grad de protectie IK	IK08 fara usa IK09 cu usa
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	21,0 cm
Latime prima forma de impachetare	86,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	115,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	29,62 kg
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	103,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	200,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	257,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	123
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	30
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Dimensions

